

2024年版JATMA YEAR BOOK変更概要



| 変更内容 | | | 備考 |
|------|----|----|--|
| PC | A章 | 新規 | 備考： 冬用タイヤの速度記号は「Q , S又はH を用いる」 ↓ 「ノーマルタイヤの速度記号を上回ってはならない」 |
| | | 新規 | STANDARD LOAD (4 サイズ) |
| | | | EXTRA LOAD (7 サイズ) |
| AG | E章 | 新規 | トラクター用85's (7 サイズ) |
| ID | F章 | 新規 | 一般産業車両の定義補強: 「産業用トラクタ、各種低速トレーラ、小型ショベル ローダ、その他比較的低速の運搬車に装着して、断 続的に走行する場合とする。（カウンタバランスフォー クリフト以外のフォークリフトの場合を含む）」 |
| MC | M章 | 新規 | 路上用 (1 サイズ) |

Appendix. 新規サイズ一覧



| | | |
|----|------|--|
| | Std. | 235/45R19 95Y、 235/65R17 104H、255/65R18 111H、255/65R18 111V |
| PC | XL | 275/35R21 103Y、295/35R21 107Y、 255/40R21 102Y、 235/45R21 101W、 245/50R19 105V、255/50R21 109V、 225/55R19 103V |
| AG | | 280/85R24 120A8、320/85R24 127A8、340/85R24 130A8、 340/85R38 138A8、380/85R24 137A8、380/85R28 139A8、 420/85R30 145A8 |
| MC | on | 110/80-16M/C 55P |